

Bagni mobili a secco dotati di water a secco con sistema meccanico di chiusura del sacchetto



Art. 4051 - bagno mobile a secco "VEROLEGNO Handicap a secco"

Bagno mobile con funzionamento a secco per portatori di handicap, a bassissimo impatto ambientale poiché complementare ai paesaggi naturalistici quali parchi, boschi, spiagge, etc.; dalla forma esagonale (consente una rotazione di 360° della carrozzella); già assemblato ed avente le seguenti caratteristiche: realizzato in due strati di polietilene ad alta densità (uno per l'interno e l'altro per l'esterno), uniti fra loro a caldo e sottopressione, che consentono alla cabina di essere calda in inverno e fresca in estate.

La pannellatura esterna (tipo capanna) si presenta in listelli sovrapposti che danno l'impressione del vero legno poiché ne vengono evidenziate finanche le venature; quella interna, invece, con superficie liscia e bianca (o grigia chiara) per una massima igienicità e pulizia.

Tutte le pareti laterali e quella posteriore sono dotate di finestrini opacizzati traslucidi, non apribili, che assicurano la giusta illuminazione interna durante le ore diurne.

Dotato di:

ampia porta d'ingresso (cm. 80), realizzata in doppio strato di polietilene, fissata con cerniere in materiale plastico, provvista di chiusura rallentata grazie ad un pistoncino frenante, che consente un agevole accesso alle carrozzelle; WC a secco "Colani Monoposto" o "Colani Panca" (per le cui caratteristiche si rimanda alla scheda tecnica di riferimento); cestello porta-sacchetti puliti e cestello porta sacchetti-esauriti; erogatore di carta igienica; erogatore di disinfettante per le mani; sistema di areazione della cabina mediante finestrini retinati situati nella parte alta delle pareti laterali e posteriore; tetto speciale opacizzato, non traslucido, in misura tale da non consentire la penetrazione dei raggi solari all'interno della cabina per la massima resa isotermica (qualora il bagno non è provvisto di finestrini traslucidi sulle pareti laterali e posteriore, il tetto è dotato di due botolette traslucide con dimensioni cm. (L x p) 47,5 x 26,5 sufficienti ad assicurare la necessaria luminosità di utilizzo). Sull'esterno della cabina sono applicati alcuni segnalatori per evidenziare il simbolo H e/o il sesso degli utilizzatori; serratura di bloccaggio all'interno della cabina, con segnalazione esterna di libero/occupato; pedana antiscivolo a filo terra per facilitare l'accesso e corrimano d'appoggio posto nei lati interni della cabina.

Dim. esterne:

Larghezza anteriore e posteriore cm. 120;

Larghezza centrale cm. 165;

Profondità cm. 234;

Altezza max cm. 242.

Dim. interne:

Larghezza anteriore e posteriore cm. 117;

Larghezza centrale cm. 160;

Profondità cm. 225;

Altezza max cm. 233;

Diametro di sterzata (360°) della carrozzella: cm. 155 c.a.;

Peso: 140 Kg. c.a..